



J60

激发智能体澎湃动力
云深处轻量级高性能关节J60系列

澎湃动力, Lite3同款关节

轻松实现跑酷、越野、翻越废墟等
高难度、高强度动作




可靠耐用

满足足式机器人模型控制及学习控制等
不同模式的使用需求
已批量应用于绝影Lite3四足机器人等成
熟产品

一体化设计

结构紧凑, 安装便捷
减速器、无框力矩电机
伺服驱动器、绝对值编码器



状态检测保护

自带双重温度检测和保护
系统, 实时监测输入电流与
电压, 使关节运行更安全



杭州云深处科技有限公司

Tel: 400-0559-095

Web: www.deeprbotics.cn

调试开发套件

自带串口、CAN通讯接口



云深处科技 DEEPRBOTICS

J60 -6

480g

76.5mm*63mm

DC 12V~36V

DC 24V

19.94N·m

24.18rad/s

0.8982N·m/A

41.54N·m/kg

30A

CAN

1Mbps

1kHz

绝对值编码器

14bit

重量

尺寸(直径×高)

工作电压范围

标准工作电压

峰值扭矩

峰值转速

关节扭矩常数

最大扭矩重量比

电机最大相电流

通信方式

通信波特率

通信控制频率

编码器类型

编码器分辨率

J60 -10

540g

76.5mm*72.5mm

DC 12V~36V

DC 24V

30.50N·m

15.49rad/s

1.3473N·m/A

56.48N·m/kg

30A

CAN

1Mbps

1kHz

绝对值编码器

14bit

云深处科技 DEEPRBOTICS